

Registro SIP

- Asterisk puede registrarse remotamente usando la siguiente sintaxis

register => [transport://]user[@domain][:secret[:authuser]]@host[:port][[/extension]

- domain puede ser:
 - Un nombre de dominio en el DNS
 - Un nombre de host en el fichero hosts
 - Una dirección IP
 - El nombre de un peer definido en este mismo fichero
- Si no se especifica ninguna extensión, se utilizará la extensión "s", que es la extensión de llamadas entrantes o en su defecto la extensión que coincida

Registro SIP: Ferrol

- SIP.CONF

```
; Esta es la maquina de Ferrol
; Registro con la oficina de La Coruña
register => coruna:clavecoruna@172.20.1.201
```

```
; usuario que utiliza la maquina remota para validarse
[ferrol]
type=friend
secret=claveferrol
context=users
host=dynamic
insecure=invite
```

Registro SIP: Ferrol

- EXTENSIONS.CONF

```
exten => _1100,1,NoOp()
exten => _1100,n,Dial(SIP/172.20.1.201/1100,30)
exten => _1100,n,HangUp()

exten => _11XX,1,NoOp()
exten => _11XX,n,Dial(SIP/172.20.1.201/${EXTEN},30)
exten => _11XX,n,HangUp()
```

Registro SIP: Coruña

- SIP.CONF

```
; Esta es la maquina de Coruña
; Registro con la oficina de Ferrol
register => ferrol:claveferrol@172.20.1.200

; usuario que utiliza la maquina remota para validarse
[coruna]
type=friend
secret=clavecoruna
context=users
host=dynamic
insecure=invite
```

Registro SIP: Ferrol

- **EXTENSIONS.CONF**

```
exten => _1000,1,NoOp()
```

```
exten => _1000,n,Dial(SIP/172.20.1.200/1000,30)
```

```
exten => _1000,n,HangUp()
```

```
exten => _10XX,1,NoOp()
```

```
exten => _10XX,n,Dial(SIP/172.20.1.200/${EXTEN},30)
```

```
exten => _10XX,n,HangUp()
```